

FICHE TECHNIQUE KOnférence

Plateau

- Les dimensions largeur et profondeur doivent être au minimum de 6m par 5m (sans compter les coulisses)
- Plateau équipé d'un tapis de danse noir.
- Pendrillonnage noir (ou sombre) sur le fond de scène et les côtés à l'allemande (sinon à l'italienne sur 3 plans).
- Le plateau ne doit pas être pollué par des lumières parasites type sortie de secours.
- La sensibilité du limiteur de décibel (s'il y a) doit être accessible par le personnel d'accueil afin de moduler celui-ci en cas de déclenchement intempestif.
- Si la scène est en hauteur prévoir une descente de marches pour accéder au public.

Son

- Un système de diffusion avec 2 retours séparés
- Une console 4 entrées dont 1 stéréo (2 micros et 2 ligne stéréo) 3 sorties aux. La troisième sortie sera utilisée pour envoyer du son dans une petite enceinte active (fournie par la compagnie) cachée sous un siège en salle à cour.
- 1 Pied de micro girafe avec pinces pour SM 58 HF
- 1 lecteur CD avec auto-pause et compte à rebours.
- SM 58 HF ou équivalent
- SM 58 filaire ou équivalent

Lumière

- 23 gradas de 2 kW.
- Une console 2 X 24 voies avec mémoires et patch .
- 15 PC 1KW
- 2 découpes 1Kw type 613 (ou 1 découpe type 713)
- 1 découpe type 614
- 9 pars 64
- 2 cycliodes ou équivalents pour l'éclairage salle (si nécessaire)
- 6 Pars led RVBW type Cameo 18 x 8w (La compagnie peut en fournir 4 si besoin).

Contact

Thomas Lavorel 06 78 70 70 10