# FICHE TECHNIQUE Légère KOnférence

#### **Plateau**

- Les dimensions largeur et profondeur doivent être au minimum de 6ml par 5ml (sans compter les coulisses)
- Plateau équipé d'un tapis de danse noir.
- Pendrillonage noir (ou sombre) sur le fond de scène et les côtés à l'allemande (sinon à l'italienne sur 3 plans si impossible).
- Le plateau ne doit pas être pollué par des lumières parasites type sortie de secours.
- La sensibilité du limitateur de décibel (s'il y a) doit être accessible par le personnel d'accueil afin de moduler celui-ci en cas de déclenchement intempestif.
- Si la scène est en hauteur prévoir une descente de marches pour accéder au publique.

#### Son

- Un système de diffusion avec 2 retours séparés.
- Une console 3 entrées dont 1 stéréo (pour ordi), 3 sortie aux. La troisième sortie sera utilisée pour envoyer du son dans une petite enceinte active (fournie par la compagnie) cachée sous un siège en salle.
- 1 Pied de micro girafe avec pinces pour SM 58 HF
- SM 58 HF ou équivalent
- SM 58 filaire ou équivalent

## Lumière

- 12 gradas de 2 kW.
- Une console 2 X 24 voies avec mémoires et patch .
- 11 PC 1KW
- 2 découpes 1Kw type 614 & 613
- 5 pars 64
- 2 cycliodes ou équivalents pour l'éclairage salle (si nécessaire)
- La compagnie fournie 4 par LED (Cameo 18 X 8W) prévoir une alimentation sur la perche du lointain.

### Contact

Thomas Lavorel 06 78 70 70 10